

Pantografi manuali - Pin router P13

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	
Dimensioni della tavola	Table size	1.000x800
Distanza fra albero e colonna	Distance between shaft and upright	950
Corsa verticale del mandrino	Vertical stroke of spindle	100
Corsa verticale della tavola	Vertical stroke of table	200
Attacco utensili	Tool attachment	MK2
Velocità di rotazione mandrino	Spindle speed	9.000 / 18.000
Potenza motore	Motor power	5
Voltaggio standard	Power supply	400/50

DOTAZIONE STANDARD	STANDARD CONFIGURATION	
Motore trasmissione a cinghia	Belt driven motor	
Nr 6 battute registrabili	Nr 6 adjustable references	
Interruttore generale con pulsante	Push button master switch	
Pulsante d'emergenza	Emergency button	

ACCESSORI OPZIONALI	OPTIONALS ACCESSORIES	COD
Tavolo inclinabile 0°- 45° sul fronte (Non compatibile con 13.AA)	Tilting table 0°- 45° on front (Not compatible with 13.AA)	13.TI
Testa flottante (Non compatibile con 13.FI e 13.PL)	Floating head (Not compatible with 13.FI & 13.PL)	13.TF
Freno idraulico (Non compatibile con 13.AA)	Hydraulic brake (Not compatible with 13.AA)	13.FI
Spostamento dima interno/esterno	Internal/external setting jig	13.SD
Prolunghe anteriori e laterali tavola (nr 5 pz superficie 1.500x1.100 mm)	Front and side extension table (nr 5 pcs surface 1.500x1.100 mm)	13.PA
Guida registrabile sul piano	Adjustable fence on table	13.GR
Pressalegno (Non compatibile con 13.TF)	Spring vertical clamping (Not compatible with 13.TF)	13.PL
Albero a cono morse 3 (MK3)	Morse cone (MK3) connection	13.AC
Motore Kw 7,3 - 9.000/18.000 rpm	Kw 7,3 - 9.000/18.000 rpm motor	13.MO
Bloccaggio vuoto con vacuostato e pompa vuoto da 20 m³/h	Vacuum clamping with safety gauge and 20 m³/h vacuum pump	13.PV

Avanzamento automatico a velocità variabile con due rulli trascinatori, motore autofrenante a due velocità. <i>(Non compatibile con 13.TI)</i>	Automatic adjustable displacement speed with two dragging rollers, double speed autobrakemotor <i>(Not compatible with 13.TI)</i>	13.AA
Voltaggio diverso dallo standard	Power supply different from standard	13.VD